STENSKE KLIMATSKE NAPRAVE

MSZ-EF

- stenske klimatske naprave v treh barvah beli, srebrni in črni
- tedenski časovnik z dvema dnevnima nastavitvama delovanja
- ravne linije primerne za prostore z moderno opremo
- natančna kontrola moči delovanja z invertersko tehnologijo
- tiho delovanje, 21 dB(A) pri minimalni hitrosti
- varčno hlajenje (razred sezonske učinkovitosti A+++)
- učinkovito ogrevanje (razred sezonske učinkovitosti A++)
- filter za čiščenje zraka s srebrovimi ioni z visoko oksidativno močjo nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave
- vključen Wi-Fi vmesnik za upravljanje v oblaku MELCloud
- okolju prijazno hladilno sredstvo R32

MITSUBISHI ELECTRIC
KLIMATSKE NAPRAVE

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK
ZUNANJA ENOTA				MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG
Hladivo (*1)				R32	R32
Napajanje	Vir (V/faze/Hz)			zunanje enote (230 / enofazno / 50)	
Hlajenje	Moč	Nazivna	kW	2,5	3,5
		Min-Max	kW	0,9 - 3,4	1,1 - 4,0
	Vhodna moč	Nazivna	kW	0,54	0,91
	Letna poraba energije (*2)		kWh/a	96	139
	SEER			9,1	8,8
		Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++
Gretje (povprečno podnebje)	Moč	Nazivna	kW	3,2	4,0
		Min-Max	kW	1,0 - 4,2	1,3 - 5,1
	Vhodna moč	Nazivna	kW	0,70	0,95
	Letna poraba energije (*2)		kWh/a	713	882
	SCOP			4,7	4,6
		Razred energetske učinkovitosti		A++	A++
Največji tok delovanja			A	7,1	7,1
Tok varovalke			A	10	10
Notranja enota	Poraba	Nazivna	kW	0,026	0,030
	Dimenzije	Višina x širina x globina	mm	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
	Masa		kg	11,5	11,5
	Pretok zraka (Lo-Mid-Hi-Shi(Dry/Wet))	Hlajenje	m^3/min	4,0 - 4,6 - 6,3 - 8,3 - 10,5	4,0 - 4,6 - 6,3 - 8,3 - 10,5
		Gretje	m^3/min	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 11,9	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 12,7
	Zvočni tlak (SPL) (Lo-Mid-Hi-SHi)	Hlajenje	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 24 - 30 - 36 - 42
		Gretje	dB(A)	21 - 24 - 29 - 37 - 45	21 - 24 - 30 - 38 - 46
	Zvočna moč (PWL)	Hlajenje	dB(A)	60	60
Zunanja enota	Dimenzije	Višina x širina x globina	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Masa		kg	31	34
	Pretok zraka	Hlajenje	m^3/min	27,8	34,3
		Gretje	m^3/min	29,8	32,7
	Zvok (SPL)	Hlajenje	dB(A)	47	49
		Gretje	dB(A)	48	50
	Zvok (PWL)	Hlajenje	dB(A)	58	62
Cevne povezave	Premer	Tekočina/Plin	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Največja oddaljenost	Zun-not	m	20	20
	Največja višina	Zun-not	m	12	12
Zajamčeni pogoji delovanja		Hlajenje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
		Gretje	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje)			kg	R32 / 0,62	R32 / 0,74
GWP/ekvivalent CO_2			t	675 / 0,42	675 / 0,50

R32

(*1) Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 675-krat večji kot za 1 kg CO_2 skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO_2 v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščeni serviser v skladu s slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.

(*2) Poraba električne energije na podlagi standardnih rezultatov testiranja. Dejanska poraba električne energije je odvisna od načina uporabe naprave in kraja montaže.

notranja enota MSZ-EF VGKW

notranja enota MSZ-EF VGKS

notranja enota MSZ-EF VGKB

IR upravljalnik

MUZ-EF25/35VG

VITANEST

Uvoz in distribucija klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o.
Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
05 33 84 999 | info@vitanest.si | www.vitanest.si

Prodaja / montaža / servis:

Podatki povzeti iz dokumentacije proizvajalca. Slike so simbolične. Tisk: september 2024. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.