

STROPNE-KASETNE KLIMATSKE NAPRAVE

SLZ-M

- stropne kasetne enote s štiristranskim izpihom, mere 60 x 60 cm
- gretje do -10 °C zunanje temperature
- hlajenje do zunanje temperature -10 °C (modela 25, 35) ali -15 °C (modela 50, 60)
- vodoravni zračni tok pod stropom odpravlja moteče pihanje na osebe
- za vgradnjo je potrebna višina nad spuščenim stropom samo 245 mm
- višina odvoda kondenzata do 850 mm
- upravljanje z infrardečim upravljalnikom ali opcijsko z žičnim stenskim upravljalnikom PAR-42MAAB
- I-see senzor PAC-SF1ME-E ugotavlja prisotnost in položaj oseb v prostoru (opcijsko)
- z I-see senzorjem se prek upravljalnika PAR-42MAAB, lahko (od)blokira katerokoli smer pihanja
- 3D turbo ventilator za tiho delovanje
- možnost upravljanja prek aplikacije MELCloud HOME z nakupom Wi-Fi vmesnika (opcijsko)
- hladilno sredstvo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)

MITSUBISHI ELECTRIC
KLIMATSKE NAPRAVE

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				SLZ-M25FA3	SLZ-M35FA3	SLZ-M50FA3	SLZ-M60FA3
ZUNANJA ENOTA				SUZ-M25VA2	SUZ-M35VA2	SUZ-M50VA2	SUZ-M60VA2
Hladivo				R32	R32	R32	R32
Napajanje		Vir (V/faze/Hz)		zunanje enote (230 / enofazno / 50)			
Hlajenje	Moč	Nazivna	kW	2,5	3,5	4,6	5,7
		Min-Max	kW	1,4-3.2	0,7-3,9	1,5-5,2	1.5-6.3
	Vhodna moč	Nazivna	kW	0,658	1,000	1,353	1,677
	Letna poraba energije*		kWh/a	139	183	255	321
	SEER			6,3	6,7	6,3	6,2
		Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++	A++
Gretje (povprečno podnebje)	Moč	Nazivna	kW	3,2	4,0	5,0	6,4
		Min-Max	kW	1,3-4,2	1,0-5,0	1,3-5,5	1,6-7,3
	Vhodna moč	Nazivna	kW	0,887	1,079	1,563	2,134
	Letna poraba energije*		kWh/a	716	875	1192	1569
	SCOP			4,3	4	4,2	4,1
		Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+
Največji tok delovanja			A	7,0	8,8	13,8	15,2
Tok varovalke			A	10	10	20	20
Notranja enota	Poraba	Nazivna	kW	0,02/0,02	0,03/0,03	0,03/0,03	0,04/0,04
	Dimenzije	Višina x širina x globina	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
	Masa		kg	15	15	15	15
	Pretok zraka (Lo-Mid-Hi)		m^3/min	6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5 - 11,5	7,0 - 8,5 - 10,0 - 11,5	7,5 - 9,5 - 11,5 - 13.0
	Zvok (SPL) (Lo-Mid-Hi)		dB(A)	25 - 27 - 29 - 31	25 - 30 - 34 - 39	27 - 32 - 36 - 39	32 - 35 - 39 - 43
	Zvok (PWL)	Hlajenje	dB(A)	48	57	56	60
Zunanja enota	Dimenzije	Višina x širina x globina	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Masa		kg	30	35	41	53
	Pretok zraka	Hlajenje	m^3/min	36,3	34,3	45,8	49,8
		Gretje	m^3/min	34,6	32,7	43,7	55
	Zvok (SPL)	Hlajenje	dB(A)	45	48	48	49
		Gretje	dB(A)	46	48	49	51
	Zvok (PWL)	Hlajenje	dB(A)	59	59	54	65
Cevne povezave	Premer	Tekočina / Plin	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,39/12,7	6,35/15,88
	Največja oddaljenost	Zun-not	m	20	20	30	30
	Največja višina	Zun-not	m	12	12	30	30
Zajamčeni pogoji delovanja		Hlajenje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
		Gretje	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
Hladilno sredstvo (tip / predpolnjenje)			kg	R32/0,65	R32/0,90	R32/1,20	R32/1,25
GWP / ekvivalent CO_2			t	675/0,44	675/0,61	675/0,81	675/0,84

R32

*Poraba električne energije na podlagi standardnih rezultatov testiranja. Dejanska poraba električne energije je odvisna od načina uporabe naprave in kraja montaže.

OPOMBA: Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave serije S temeljijo na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja.


notranja enota SLZ-M


PAR-42MAAB (opcijsko)


IR upravljalnik


MAC-597IF-E Wi-Fi vmesnik (opcijsko)


SUZ-M25/35VA2


SUZ-M50VA2


SUZ-M60VA2

VITANEST

Uvoz in distribucija klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o.
Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
05 33 84 999 | info@vitanest.si | www.vitanest.si

Prodaja / montaža / servis:

Podatki povzeti iz dokumentacije proizvajalca. Slike so simbolične. Tisk: oktober 2026. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.